

## **PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH č. 004I-CPR/2015**

### **1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku:**

**STŘEŠNÍ MEMBRÁNA  
SATJAMFOL 135**

### **2. Určená použití:**

Střešní membrána použitá jako vrstva propustná pro páru pod keramické, betonové, ocelové střešní tašky a živičné šindele.

Výrobek lze také použít v rámovém stavebním průmyslu jako větrnou izolaci pro dřevěné rámové konstrukce ve větraných výškových systémech, srubech, obytných a průmyslových budovách.

### **3. Výrobce:**

FOLIAREX Sp. z o. o.  
ul. Osiedle Przemyslowe 22  
69-100 Slubice  
Polsko

#### **Místo výroby:**

FOLIAREX Sp. z o. o.  
ul. Osiedle Przemyslowe 22  
69-100 Slubice  
Polsko

### **4. Systém posouzení a ověření stálosti výkonnosti stavebního výrobku: 3**

### **5. Harmonizovaná norma: EN 13859-1:2010, EN 13859-2:2010**

**Notifikovaná osoba č. 1434 - Polskie Centrum Badan i Certyfikacji S.A.**

## 6. Deklarované výkony:

Zásadní charakteristiky		Funkční vlastnosti	Jednotka	Harmonizovaná norma
Reakce na oheň		Třída E	-	EN 13859-1:2010 EN 13859-2:2010
Odolnost vůči průniku vody		Třída W1	-	
Pevnost v tahu v podélném směru		210 (+30; -30)	N/50 mm	
Pevnost v tahu v příčném směru		110 (+20; -20)	N/50 mm	
Prodloužení v podélném směru		90 (+20; -20)	%	
Prodloužení v příčném směru		130 (+20; -20)	%	
Odolnost proti natržení v podélném směru		140 (+45; -45)	N	
Odolnost proti natržení v příčném směru		140 (+45; -45)	N	
Pružnost při nízkých teplotách		-30	°C	
Po umělém stárnutí	Odolnost vůči průniku vody	Třída W1	-	
	Pevnost v tahu v podélném směru	145 (+20; -20)	N/50 mm	
	Pevnost v tahu v příčném směru	75 (+15; -15)	N/50 mm	
	Prodloužení v podélném směru	60 (+10; -10)	%	
	Prodloužení v příčném směru	90 (+15; -15)	%	
Nebezpečné látky		Nestanoveno	-	

***Vlastnosti výrobku uvedené výše jsou ve shodě s deklaroványi parametry. Toto prohlášení o vlastnostech je vydáno, v souladu s předpisem (EU) č. 305/2011, na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.***

Jménem výrobce  
a za něj podepsal:

PELNOMOCNIK ZARZADU  
DS. JAKOSCI I CERTYFIKACJI

mgr inz. Anna Rakowska

**Slubice, 12. 8. 2015**